




**МАШИНИ ЗА ЕЛЕКТРОДИФУЗНО ЗАВАРЯВАНЕ ОТ СЕРИЯ HST 300 БЕЗ ПРОТОКОЛИРАНЕ**

	<b>HST300 Junior+</b>	<b>HST300 Junior</b>	<b>HST300 Manual</b>
<b>Технически данни</b>			
<b>Въвеждане на данни за код на фитинга</b>	Баркод-четец (опционално скенер) или ръчно въвеждане на номера на кода на фитинга, респ. на напрежението и времето	Баркод-четец (опционално скенер)	Ръчно въвеждане на номера на кода на фитинга, респ. на напрежението и времето
<b>Система за наблюдение на заваръчния процес</b>	Напрежение, Съпротивление, Ток, Контакт, Късо съединение, Температура на околната среда, Честота	Напрежение, Съпротивление, Ток, Контакт, Късо съединение, Температура на околната среда, Честота	Напрежение, Съпротивление, Ток, Контакт, Късо съединение, Температура на околната среда, Честота
<b>Дисплей</b>	LED-осветление, 4 реда по 20 знака, буквено-цифрени	LED-осветление, 4 реда по 20 знака, буквено-цифрени	LED-осветление, 4 реда по 20 знака, буквено-цифрени
<b>Изходящо напрежение</b>	8 V - 48 V	8 V - 48 V	8 V - 48 V
<b>Изходящ ток</b>	max. 110 A	max. 110 A	max. 110 A
<b>Тегло</b>	≈ 16 kg	≈ 16 kg	≈ 16 kg
<b>Входящо напрежение</b>	230 V, 110 V, 48 V	230 V, 110 V, 48 V	230 V, 110 V, 48 V
<b>Входяща честота</b>	40 Hz - 70 Hz	40 Hz - 70 Hz	40 Hz - 70 Hz
<b>Мрежов кабел</b>			10 m