






## PVC НАПОРНИ ФИТИНГИ

Напорната PVC тръбна система 3s на германската фирма ALPHACAN Omniplast GmbH, приложима в сградни и извънсградни мрежи както за водоснабдяване с питейна и техническа вода, така и за напорно отводняване и индустриални цели, освен тръби със стандартна щекерна муфа съдържа свързващи части по DIN EN 1452-3 в тъмносив цвят по RAL 7011. Подобно на тръбите, фасонните части са снабдени с интегрирани в заводски условия уплътнителни пръстени със С-образен профил – патентована система 3s, разположени в муфата.

Муфено коляно PN 10 / PN 12,5 (МК-KS 11-45°, MQ-KS 90°)							
	DIN 8062, Ред 4	DN/OD	11°	22 ½°	30°	45°	90°
	PN 10	63	■	■	■	■	■
		75	■	■	■	■	■
		90	■	■	■	■	■
	PN 12,5	110	■	■	■	■	■
		140	■	■	■	■	■
		160	■	■	■	■	■
		225	■	■	■	■	■
		280	■	■	■	■	■
	315	■	■	■	■	■	
450	■	■	■	■	■	-	
Муфено коляно PN 16 / PN 20 (МК-KS 11-45°, MQ-KS 90°)							
	DIN 8062, Ред 5	DN/OD	11°	22 ½°	30°	45°	90°
	PN 16	90	■	■	■	■	■
		110	■	■	■	■	■
		140	■	■	■	■	■
	PN 20	160	■	■	■	■	■
		225	■	■	■	■	■
		280	■	■	■	■	■
		315	■	■	■	■	■
		-	-	-	-	-	-
	Двойно муфено коляно PN 10 / PN 12,5 (ММК-KS 11-45°, ММQ-KS 90°)						
	DIN 8062, Ред 4	DN/OD	11°	22 ½°	30°	45°	90°
	PN 10	63	■	■	■	■	■
		75	■	■	■	■	■
		90	■	■	■	■	■
	PN 12,5	110	■	■	■	■	■
		140	■	■	■	■	■
		160	■	■	■	■	■
		225	■	■	■	■	■
		280	■	■	■	■	■
	315	■	■	■	■	■	
Двойно муфено коляно PN 16 / PN 20 (ММК-KS 11-45°, ММQ-KS 90°)							
	DIN 8062, Ред 5	DN/OD	11°	22 ½°	30°	45°	90°
	PN 16	90	■	■	■	■	■
		110	■	■	■	■	■
		140	■	■	■	■	■
	PN 20	160	■	■	■	■	■
		225	■	■	■	■	■
		280	■	■	■	■	■
		315	■	-	■	■	■
		-	-	-	-	-	-
	Подвижна муфа PN 10 / PN 12,5 / PN 16 / PN 20 (U-KS)						

	PN	DN/OD	h
	PN 10	63	265
		75	272
		90	283
	PN 12,5	110	297
		140	314
		160	328
		225	404
		280	460
		315	499
	PN 16	450	658
		90	283
	PN 20	110	297
		140	314
160		328	
225		444	

Тръбната система 3s позволява също свързване с тръбни системи от други материали, напр. чугун, с помощта на фасонни части за преход между двата материала:

				
Намалител двойно муфиран (MMR-KS)	Двойна муфа с фланшов шуцер (MMA-KS)	Двойна муфа с муфен шуцер (MMA-KS)	Адаптор фланец-муфа (E-KS)	Фланшов тройник
				
Адаптор фланец – гладък край (F-KS)	Двойна муфа със шуцер с вътр. резба (MM-KS)	Фланшов намалител (FFR)	Коляно - пета (N)	Коляно – пета за хидрант с муфа (EN-KS)